DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Srebrny

Marka : DELL **Rodzina produktu:** UltraSharp **Kod produktu:** DELL-U4323QE

Nazwa produktu : U4323QE



- 109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Srebrny:



Zwiększ produktywność, używając 42,5” monitora z możliwością podłączenia do wielu komputerów, z 4 innowacyjnymi partycjami FHD za pośrednictwem iMST, z technologią ComfortView Plus i przewodowym połączeniem z siecią Ethernet.
DELL UltraSharp U4323QE. Długość przekątnej ekranu: 109,2 cm (43"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	109,2 cm (43")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,2451 x 0,2451 mm
Gęstość pikseli	103,6 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz

Porty i interfejsy	
Wyście mocy ac	✓
Sieć	
Wi-Fi	✗
Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100,200 x 200 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	6 cm
Oś obrotu	✗
Obrotowe	✓
Obracany	-20 - 20°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 10°
OSD	✓
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	✓
Regulacja pochylenia	✓
Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	G
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	52 kWh
Pobór mocy *	52,1 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Maksymalne zużycie mocy	250 W

Wyświetlacz	
Zasięg skanowania (długość)	29 - 76 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	10,8 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✗
Twardość powierzchni	3H
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Paleta barw	95%

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	8 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Srebrny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Srebrny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	4
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	90 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✓
Wyjścia słuchawkowe	1
Wbudowany przełącznik KVM	✓
Typ portu ładowania	USB Type-C

Moc	
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	967,2 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	256,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	595,2 mm
Waga (z podstawą)	18,6 kg
Szerokość (bez podstawy)	967,2 mm
Głębokość (bez podstawy)	64,1 mm
Wysokość (bez podstawy)	560,5 mm
Waga (bez podstawy)	13,2 kg
Szerokość ramki (bok)	1,3 cm
Szerokość ramki (góra)	1,3 cm
Szerokość ramki (dół)	1,81 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	25,2 kg

Szanse na przetrwanie	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS
Nie zawiera	PVC/BFR

Cechy charakterystyczne marki	
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	✓

Pozostałe funkcje	
Wbudowany wyłącznik	✓
Ilość portów RJ-45	1



5397184656976



0884116434498



884116434498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date