Samsung LH75QBCEBGCXEN signage display Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Tizen 16/7



Marka : Samsung

Kod produktu: LH75QBCEBGCXEN

Nazwa produktu : LH75QBCEBGCXEN

Samsung LH75QBCEBGCXEN. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 190,5 cm (75"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 350 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Roboczogodziny (godziny / dni): 16/7. Zainstalowany system operacyjny: Tizen. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Typ ekranu	VA
Długość przekątnej ekranu *	190,5 cm (75")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	350 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,429 x 0,429 mm
Nasycenie kolorów	72%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Wskaźnik zamglenia	2%
Przestrzeń barw RGB	NTSC

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Port DVI *	✗
Port USB *	✓
Ilość portów USB	2
Przewodowa sieć LAN *	✓
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✓
Złącze RS232	✓

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
Roboczogodziny (godziny / dni)	16/7
HDCP	✓
Wersja HDCP	2.2

Moc	
Pobór mocy *	214,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz

System komputerowy	
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Wersja systemu operacyjnego	Tizen 7.0

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1682,3 mm
Głębokość wyświetlacza	28,5 mm
Wysokość wyświetlacza	960,4 mm
Waga wyświetlacza	33,4 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1839 mm
Głębokość opakowania	180 mm
Wysokość opakowania	1113 mm
Waga wraz z opakowaniem	43,5 kg

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%



8806094973952

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date