Lenovo ThinkVision P27pz-30 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny





Marka : Lenovo

Rodzina produktu: ThinkVision

Kod produktu: 63E4GAT2EU

Nazwa produktu : P27pz-30

Lenovo ThinkVision P27pz-30. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Mini LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	1200 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	650 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Gęstość pikseli	163 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Lokalne strefy przyciemniania	1152
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✓
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Głębia kolorów	10 bit
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Paleta barw	99%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Pokrycie Adobe RGB	99%
Zasięg BT.2020	81%
Czas reakcji (ekstremalny)	4 ms
Fabrycznie skalibrowany	✓

Porty i interfejsy	
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	2
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście audio	✓
Wyjście na słuchawki *	✗
Wbudowany przełącznik KVM	✓

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15,5 cm
Oś obrotu	✓
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Funkcja Picture-in-Picture	✓
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Pobór mocy *	26 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	315 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny
Nazwa koloru	Raven black
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny
Certyfikaty	EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Ilość portów upstream	2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość portów USB typu C downstream	1

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB Type-A na USB Type-C
Skrócona instrukcja obsługi	✓
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	397,8 mm
Waga (z podstawą)	8,8 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	76,4 mm
Wysokość (bez podstawy)	372,9 mm
Waga (bez podstawy)	6,2 kg
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Szerokość ramki (góra)	2 mm
Szerokość ramki (dół)	2,71 cm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	706 mm
Głębokość opakowania	163 mm
Wysokość opakowania	504 mm
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Długość kabla USB	1 m

Szanse na przetrwanie	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS

Pozostałe funkcje	
Obraz po obrazie (PbP)	✓
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1



0196804350677



196804350677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date