PHILIPS

Philips 49M2C8900/00 monitor komputerowy 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 px Biały



Marka : Philips

Kod produktu: 49M2C8900/00

Nazwa produktu : 49M2C8900/00

Evnia 8000 Monitor do gier QD OLED



Philips 49M2C8900/00 monitor komputerowy 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 px Biały:

Wzbogać swoje wrażenia z grania dzięki monitorowi QD OLED o niesamowitym kontraście, zakrzywionemu ekranowi SuperWide o proporcjach 32:9 i wyjątkowej funkcji Ambiglow, dzięki której możesz ustawić nastrój w pomieszczeniu dla każdej gry.
Philips 49M2C8900/00. Długość przekątnej ekranu: 124,2 cm (48.9"), Rozdzielczość: 5120 x 1440 px, Natywne proporcje obrazu: 32:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA. Kolor produktu: Biały



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	124,2 cm (48.9")
Rozdzielczość *	5120 x 1440 px
Natywne proporcje obrazu *	32:9
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	240 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Gęstość pikseli	108,77 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 388 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 240 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	119,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,9 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	124,3 cm
DDC/CI	✓
Wskaźnik zamglenia	25%
Pokrycie sRGB (typowe)	153,1%
Pokrycie NTSC (typowe)	127,4%
Pokrycie Adobe RGB	125,2%
Ekran sRGB	✓

Wydajność	
AMD FreeSync *	✓
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Niski input lag	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	G
Pobór mocy *	163,35 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Podręcznik użytkownika	✓

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1195 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	359 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544 mm
Waga (z podstawą)	14 kg
Szerokość (bez podstawy)	1195 mm
Głębokość (bez podstawy)	181 mm
Wysokość (bez podstawy)	369 mm
Waga (bez podstawy)	10,8 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1290 mm
Głębokość opakowania	475 mm
Wysokość opakowania	300 mm
Waga wraz z opakowaniem	19,4 kg

Multimedia	
Ilość głośników	4
Moc wyjściowa (RMS)	30 W
Konstrukcja	
Kolor produktu *	Biały
Porty i interfejsy	
Wyjście audio	✓
HDCP	✓
Wersja HDCP	1.4/2.2
Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	12 cm
Obracany	-20 - 20°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Funkcja Picture-in-Picture	✓
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	Operacje, Stand-by

Szanse na przetrwanie	
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Pozostałe funkcje	
Gama kolorów DCI-P3	99%
Obraz po obrazie (PbP)	✓
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Technologia wspomagająca poprawę dźwięku	DTS Sound
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Certyfikaty	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
Głośniki	7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port
Delta E	2
Tryb łatwego czytania	✓
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	✓
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Typ oświetlenia otoczenia	3-stronne

8712581801663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date