iiyama LH5041UHS-B2AG signage display Płaski panel Digital Signage 127 cm (50") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Czarny 24/7



Marka : iiyama

Kod produktu: LH5041UHS-B2AG

Nazwa produktu : LH5041UHS-B2AG

iiyama LH5041UHS-B2AG. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 127 cm (50"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 500 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD. Roboczogodziny (godziny / dni): 24/7. Kolor produktu: Czarny





Wyświetlacz	
Typ ekranu	VA
Długość przekątnej ekranu *	127 cm (50")
Technologia wyświetlacza *	LCD
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✗
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	9,5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,285 x 0,285 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1096 x 616,4 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	125,7 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Wskaźnik zamglenia	25%

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Port DVI *	✗
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Port USB *	✓
Ilość portów USB	1
Wersja USB	2.0
Przewodowa sieć LAN *	✓
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✗
Wejscie Audio (L,P)	1
Złącze RS232	✓

Konstrukcja	
Szerokość ramki (bok)	1,39 cm
Szerokość ramki (góra)	1,39 cm
Kolor ramki	black, glossy

Wydajność	
Przeznaczenie *	Reklama w telewizji
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Rosyjski
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
HDCP	✓
Wersja HDCP	2.2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	115 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	115 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✗
Procesor wbudowany *	✗

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1122,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	55 mm

Porty i interfejsy	
RS-232C	✓
Zdalne wejście IR	1

Audio	
Wbudowane głośniki *	✓
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	20 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Szerokość ramki (dół)	1,49 cm

Waga i rozmiary	
Wysokość urządzenia (z podstawą)	643,5 mm
Waga (z podstawą)	11,1 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1261 mm
Głębokość opakowania	132 mm
Wysokość opakowania	761 mm

Zawartość opakowania	
Przewody	HDMI, Zasilanie, RS-232

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%

Certyfikaty	
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570123537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date