HP Series 5 Pro 23,8-calowy monitor Pro z serii 5 FHD USB-C – 524pu





Marka : HP

Rodzina produktu: Series 5 Pro

Kod produktu: 9D9V7AA#ABB

Nazwa produktu : 23,8-calowy monitor HP Pro z serii 5 FHD USB-C – 524pu

23,8-calowy monitor HP Pro z serii 5 FHD USB-C – 524pu

HP Series 5 Pro 23,8-calowy monitor Pro z serii 5 FHD USB-C – 524pu:

Zaprojektowana z myślą o łączności
Korzystaj z większych możliwości, dzięki monitorowi HP Pro z serii 5 o przekątnej 23,8" i rozdzielczości FHD USB-C. Jego elegancka, nowoczesna konstrukcja zapewnia wyraźny, oszałamiający obraz i lepszą moc 100 W za pomocą jednego połączenia, które umożliwia bezproblemowe podłączenie do komputerów i urządzeń peryferyjnych w domu i w biurze.
HP Series 5 Pro 23,8-calowy monitor Pro z serii 5 FHD USB-C – 524pu. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	100 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,28 x 0,28 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 100 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
OSD	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	D
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	14 kWh
Pobór mocy *	22 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	198 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	8 bit
Standard gamy kolorów	sRGB
Paleta barw	100%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Szybkie ładowanie	✓
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Nazwa koloru	Jet black
Odłączana podstawa	✓
Kolor nóżek	Srebrny, Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✓
Zdalnie sterowany	✓

Warunki pracy	
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	189,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	503,2 mm
Waga (z podstawą)	5,93 kg
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	47,2 mm
Wysokość (bez podstawy)	314,3 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	621 mm
Głębokość opakowania	140 mm
Wysokość opakowania	393 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,42 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny
Skrócona instrukcja obsługi	✓
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Client Management Script Library

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Pozostałe funkcje	
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod unspsc	43211902
Ilość portów RJ-45	1
Waga produktu	5,93 kg
Certyfikaty zgodności	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus
Manufacturer warranty	Trzyletnia ograniczona gwarancja HP
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flicker free; NRCS; PSE; GS; EE – Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; MEPS – Korea; DoC – Australia i Nowa Zelandia; EMF

Cechy charakterystyczne marki	
HP GTIN (EAN/UPC)	197961408171

Szczegóły Techniczne	
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



0197961408171



197961408171

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JUN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date