HP Monitor E32k G5 4K USB-C



Marka : HP

Kod produktu: 6N4D6AA#ABB

Nazwa produktu : Monitor HP E32k G5 4K USB-C

Monitor HP E32k G5 4K USB-C

HP Monitor E32k G5 4K USB-C:



Wizja precyzji
Dzięki wyjątkowemu wykonaniu o niezwykłych efektach wizualnych i wyjątkowej elastyczności, monitor HP E32k G5 4K USB-C wyznacza nowe standardy precyzji, aby nic nie ograniczało Twojej możliwości korzystania z tego, co najlepsze. Ten stylowy monitor 4K wykonany z myślą o zapewnieniu komfortu i dobru planety jest prawdziwym motorem napędowym produktywności.
HP Monitor E32k G5 4K USB-C. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	80 cm (31.5")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA)
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,18 x 0,18 mm
Gęstość pikseli	140 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz

Ergonomia	
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
OSD	✓
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Portugalski, Rosyjski
Liczba języków OSD	11

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	F
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	32 kWh
Pobór mocy *	39 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	210 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	1339168

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C

Wyświetlacz	
Zasięg skanowania (długość)	30 - 60 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	10 bit
Standard gamy kolorów	sRGB
Paleta barw	99%
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Szybkie ładowanie	✓
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny
Odłączana podstawa	✓
Kolor nóżek	Srebrny, Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	65 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✓
Zdalnie sterowany	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	15 cm

Warunki pracy	
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	603,4 mm
Waga (z podstawą)	8,4 kg
Szerokość (bez podstawy)	714 mm
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Wysokość (bez podstawy)	421,2 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	820 mm
Głębokość opakowania	527 mm
Wysokość opakowania	161 mm
Waga wraz z opakowaniem	11,8 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
Skrócona instrukcja obsługi	✓
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zrównoważone technologie i materiały	Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 75% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal

Ślad węglowy	
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	320
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	103
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e)	213

Pozostałe funkcje	
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod unspsc	43211902
Waga produktu	8,4 kg
Certyfikaty zgodności	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Manufacturer warranty	Trzyletnia ograniczona gwarancja
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; Ukraina EE

Ergonomia	
Oś obrotu	✔


Cechy charakterystyczne marki	
HP GTIN (EAN/UPC)	196786296673

Technical details

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



0196786296673



196786296673

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date