iiyama TE7512MIS-B4AG signage display Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Android 11 24/7



Marka : iiyama

Kod produktu: TE7512MIS-B4AG

Nazwa produktu : TE7512MIS-B4AG

iiyama TE7512MIS-B4AG. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 165,1 cm (65"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 400 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD, Ekran dotykowy. Wi-Fi. Czas pracy (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Android 11. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Typ ekranu	VA
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Długość przekątnej ekranu *	165,1 cm (65")
Technologia wyświetlacza *	LCD
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	400 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	Podczerwień
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Multi-touch	✔
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	8000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,43 x 0,43 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1650 x 928 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	189,3 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Ilość DisplayPort *	1
Wejście DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2

Konstrukcja	
Szerokość ramki (góra)	1,65 cm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔
Typ mocowania	Ściana

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
OSD	✔
Liczba języków OSD	14
Języki menu ekranowego	Czeska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski, Szwedzki
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	174 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	174 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✔
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	ARM
Typ procesora	ARM Cortex
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73

Porty i interfejsy	
Port USB *	✔
Ilość portów USB	5
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Przewodowa sieć LAN *	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wejście audio dla PC	✔
RS-232C	✔
Zdalne wejście IR	1
Zintegrowany czytnik kart	✔
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	32 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Pozioma
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm
Szerokość ramki (dół)	4,5 cm
Szerokość ramki (bok)	1,65 cm

System komputerowy	
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G52
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android 11

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1957 mm
Głębokość wyświetlacza	98 mm
Wysokość wyświetlacza	1098 mm
Waga wyświetlacza	48,5 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2110 mm
Głębokość opakowania	225 mm
Wysokość opakowania	1291 mm
Waga wraz z opakowaniem	37 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, RS-232

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Certyfikaty	
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

Technical details	
Okres gwarancji	5 lat(a)
Certyfikaty zgodności	RoHS

Pozostałe funkcje	
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Wyjście audio	3.5mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Materiał obudowy	Metal
Obsługa funkcji Plug & Play	✔

4948570125494

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date