# iiyama TE8612MIS-B4AG signage display Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Android 11 24/7




**Marka :** iiyama

**Kod produktu:** TE8612MIS-B4AG

**Nazwa produktu :** TE8612MIS-B4AG

iiyama TE8612MIS-B4AG. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 165,1 cm (65"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 400 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD, Ekran dotykowy. Wi-Fi. Czas pracy (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Android 11. Kolor produktu: Czarny

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Typ ekranu | VA |
| Podświetlenie LED | ✔ |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Długość przekątnej ekranu * | 165,1 cm (65") |
| Technologia wyświetlacza * | LCD |
| Rozdzielczość * | 3840 x 2160 px |
| Jasność * | 400 cd/m² |
| Typ HD * | 4K Ultra HD |
| Ekran dotykowy * | ✔ |
| Technologia touchscreen | Podczerwień |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 40 |
| Multi-touch | ✔ |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6,5 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 4000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,493 x 0,493 mm |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 1895 x 1066 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 217,4 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 135 kHz |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Ilość portów HDMI * | 3 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów wejściowych HDMI | 2 |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
| Wejścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość DisplayPort * | 1 |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Szerokość ramki (góra) | 1,65 cm |
| Kolor ramki | Black |
| Ekran antyodblaskowy | ✔ |
| Typ mocowania | Ściana |

| Wydajność | |
|---|---|
| Przeznaczenie * | Uniwersalne |
| OSD | ✔ |
| Liczba języków OSD | 14 |
| Języki menu ekranowego | Czeska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski, Szwedzki |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| HDCP | ✔ |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |

| Moc | |
|---|---|
| Pobór mocy * | 181 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 181 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| System komputerowy | |
|---|---|
| System komputerowy * | ✔ |
| Procesor wbudowany * | ✔ |
| Producent procesora | ARM |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Port USB * | ✔ |
| Ilość portów USB | 5 |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu-A, USB Type-C |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Przewodowa sieć LAN * | ✔ |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Wi-Fi * | ✔ |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wejście audio dla PC | ✔ |
| RS-232C | ✔ |
| Zdalne wejście IR | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | ✔ |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |

| Audio | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✔ |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 32 W |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Konstrukcja produktu * | Płaski panel Digital Signage |
| Przeznaczenie * | Wewnętrzna |
| Orientacja | Pozioma |
| Kolor produktu * | Czarny |
| Standard VESA * | ✔ |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 600 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 4,5 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,65 cm |

| System komputerowy | |
|---|---|
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Model karty graficznej on-board | ARM Mali-G52 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość wyświetlacza | 1488 mm |
| Głębokość wyświetlacza | 98 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 897 mm |
| Waga wyświetlacza | 28,5 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 1628 mm |
| Głębokość opakowania | 185 mm |
| Wysokość opakowania | 1014 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 37 kg |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | ✔ |
| Baterie w zestawie | ✔ |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, RS-232 |

| Warunki pracy | |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |

| Certyfikaty | |
|---|---|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |

| Technical details | |
|---|---|
| Okres gwarancji | 5 lat(a) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Skrócona instrukcja obsługi | ✔ |
| Wyjście audio | 3.5mm |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obsługa funkcji Plug & Play | ✔ |

4948570125500

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date