# iiyama ProLite 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości




**Marka :** iiyama

**Rodzina produktu:** ProLite

**Kod produktu:** XUB3493WQSU-B6

**Nazwa produktu :** 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości

34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości iiyama ProLite 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 1440 x 3440 px, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość * | 1440 x 3440 px |
| Typ HD * | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu * | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza * | LED |
| Typ ekranu * | IPS |
| Ekran dotykowy * | ✗ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) * | 1 ms |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu * | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 185 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 80 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,7 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ✔ |
| Standard gamy kolorów | NTSC, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 74% |

| Wydajność | |
|---|---|
| Obsługa VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✔ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✔ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | ✔ |
| Zarządzanie okablowaniem | ✔ |
| Kensington Lock * | ✔ |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości * | ✔ |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obrotowe | ✔ |
| Obracany | 45 - 90° |
| Regulacja pochylenia | ✔ |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
| OSD | ✔ |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 31 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin * | 40 kWh |
| Pobór mocy * | 44 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| Multimedia | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✔ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Biznes |
| Kolor produktu * | Czarny |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✔ |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A, USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDMI * | ✔ |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 817 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 245,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 572,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 817 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 245,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 428,5 mm |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 900 mm |
| Głębokość opakowania | 456 mm |
| Wysokość opakowania | 188 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date