iiyama

iiyama 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność



Marka : iiyama

Kod produktu: TE8615A-B1AG

Nazwa produktu : 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność

86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność iiyama 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność. Konstrukcja produktu: Interaktywny płaski panel. Długość przekątnej ekranu: 2,17 m (85.6"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 550 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD, Ekran dotykowy. Wi-Fi. Zainstalowany system operacyjny: Android. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Długość przekątnej ekranu *	2,17 m (85.6")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	550 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	Podczerwień
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Multi-touch	✔
Liczba jednoczesnych punktów dotyku (Android)	32
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,493 x 0,493 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1895 x 1066 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	217,4 cm
Twardość powierzchni	7H
Grubość szkła	3,2 mm

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI *	✘
Ilość DisplayPort *	1
Wejście DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Ilość portów USB	5
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Przewodowa sieć LAN *	✔

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
Funkcja Picture-in-Picture	✔
OSD	✔
Liczba języków OSD	14
Języki menu ekranowego	Wielo
Czujnik oświetlenia otoczenia	✔
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.2
Czujnik ruchu	✔
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	300 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	300 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	ARM
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Liczba rdzeni procesora	7
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G52
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	14

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1955,6 mm
Głębokość wyświetlacza	87,1 mm
Wysokość wyświetlacza	1174,3 mm
Waga wyświetlacza	68 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2095 mm
Głębokość opakowania	2095 mm

Porty i interfejsy	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
RS-232C	✔
Zintegrowany czytnik kart	✔
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Gniazdo modułu OPS	✔
Audio Return Channel (ARC)	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	60 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Interaktywny płaski panel
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Pozioma
Kolor produktu *	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔

Dane opakowania	
Wysokość opakowania	1265 mm
Waga wraz z opakowaniem	82,7 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Rysik	✔
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, USB
Zestaw do montażu	✔

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Certyfikaty	
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT

Szczegóły techniczne	
Gniazdo OPS	1

Pozostałe funkcje	
Wejście audio	Mini jack
Wyjście audio	Mini jack
Bluetooth	✔
Wersja Bluetooth	5.0

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date