iiyama

# iiyama 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność




**Marka :** iiyama

**Kod produktu:** TE8615A-B1AG

**Nazwa produktu :** 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność

86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność iiyama 86" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność. Konstrukcja produktu: Interaktywny płaski panel. Długość przekątnej ekranu: 2,17 m (85.6"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 550 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD, Ekran dotykowy. Wi-Fi. Zainstalowany system operacyjny: Android. Kolor produktu: Czarny

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Typ ekranu | IPS |
| Długość przekątnej ekranu * | 2,17 m (85.6") |
| Rozdzielczość * | 3840 x 2160 px |
| Jasność * | 550 cd/m² |
| Typ HD * | 4K Ultra HD |
| Ekran dotykowy * | ✔ |
| Technologia touchscreen | Podczerwień |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 40 |
| Multi-touch | ✔ |
| Liczba jednoczesnych punktów dotyku (Android) | 32 |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,493 x 0,493 mm |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 1895 x 1066 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 217,4 cm |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Grubość szkła | 3,2 mm |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Ilość portów HDMI * | 3 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów wejściowych HDMI | 1 |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
| Port DVI * | ✘ |
| Ilość DisplayPort * | 1 |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Port USB * | ✔ |
| Ilość portów USB | 5 |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu-A, USB Type-C |
| Zasilanie USB | ✔ |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | ✔ |
| Przewodowa sieć LAN * | ✔ |

| Wydajność | |
|---|---|
| Przeznaczenie * | Uniwersalne |
| Funkcja Picture-in-Picture | ✔ |
| OSD | ✔ |
| Liczba języków OSD | 14 |
| Języki menu ekranowego | Wielo |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Czujnik ruchu | ✔ |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |

| Moc | |
|---|---|
| Pobór mocy * | 300 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 300 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| System komputerowy | |
|---|---|
| Procesor wbudowany * | ✔ |
| Producent procesora | ARM |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Liczba rdzeni procesora | 7 |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Model karty graficznej on-board | ARM Mali-G52 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 14 |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość wyświetlacza | 1955,6 mm |
| Głębokość wyświetlacza | 87,1 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 1174,3 mm |
| Waga wyświetlacza | 68 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 2095 mm |
| Głębokość opakowania | 2095 mm |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi * | ✔ |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| RS-232C | ✔ |
| Zintegrowany czytnik kart | ✔ |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Gniazdo modułu OPS | ✔ |
| Audio Return Channel (ARC) | ✔ |

| Audio | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✔ |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 60 W |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Konstrukcja produktu * | Interaktywny płaski panel |
| Przeznaczenie * | Wewnętrzna |
| Orientacja | Pozioma |
| Kolor produktu * | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Standard VESA * | ✔ |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 600 mm |
| Kolor ramki | Black |
| Ekran antyodblaskowy | ✔ |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Wysokość opakowania | 1265 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 82,7 kg |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | ✔ |
| Baterie w zestawie | ✔ |
| Rysik | ✔ |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
| Zestaw do montażu | ✔ |

| Warunki pracy | |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | -20 - 60% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |

| Certyfikaty | |
|---|---|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT |

| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Gniazdo OPS | 1 |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Wejście audio | Mini jack |
| Wyjście audio | Mini jack |
| Bluetooth | ✔ |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date