iiyama 92" ultraszeroki interaktywny wyświetlacz 5K UHD z panoramicznym widokiem 21:9



Marka : iiyama

Kod produktu: TE9218UWI-B1AG

Nazwa produktu : 92" ultraszeroki interaktywny wyświetlacz 5K UHD z panoramicznym widokiem 21:9

92" ultraszeroki interaktywny wyświetlacz 5K UHD z panoramicznym widokiem 21:9

iiyama 92" ultraszeroki interaktywny wyświetlacz 5K UHD z panoramicznym widokiem 21:9:

TE9218UWI-B1AG to rewolucyjny, interaktywny 92" ekran dotykowy 5K UHD, który wprowadza nowy poziom współpracy i zaangażowania w miejscu pracy. Ten wyposażony w najnowocześniejszą technologię oraz szereg imponujących funkcji i funkcjonalności, interaktywny monitor został zaprojektowany, aby zmienić sposób pracy, komunikacji i dzielenia się pomysłami. Niezależnie od tego, czy chodzi o sale konferencyjne, sale lekcyjne czy miejsca spotkań, ten 92” ekran dotykowy 21:9 Ultra-Wide jest najlepszym narzędziem do wspierania kreatywności, produktywności i płynnej komunikacji.

Wyświetlacz	
Typ ekranu	VA
Długość przekątnej ekranu *	2,32 m (91.5")
Technologia wyświetlacza *	LED
Rozdzielczość *	5120 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	5K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Natywne proporcje obrazu	21:9
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,418 x 0,418 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	2142 x 903,6 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	232,5 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Twardość powierzchni	7H
Grubość szkła	3 mm

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	5
Wersja HDMI	2.0/2.1
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI *	✘
Ilość DisplayPort *	1
Wejście DisplayPort	1
Port USB *	✔
Ilość portów USB	8
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C

Konstrukcja	
Orientacja	Pozioma
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Polski, Rosyjski
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.3
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	227 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	227 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✘
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	ARM
Architektura procesora	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G610 MP4
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	13

Porty i interfejsy	
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Przewodowa sieć LAN *	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Wi-Fi *	✔
Wejscie Audio (L,P)	1
Wyjście audio (prawe/lewe)	4
Mikrofon	✔
RS-232C	✔
Gniazdo modułu OPS	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	60 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Interaktywny płaski panel
Przeznaczenie *	Wewnętrzna

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	2203 mm
Głębokość wyświetlacza	92 mm
Wysokość wyświetlacza	1000 mm
Waga wyświetlacza	67,6 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2360 mm
Głębokość opakowania	2360 mm
Wysokość opakowania	225 mm
Waga wraz z opakowaniem	88,5 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Rysik	✔
Liczba piórek dotykowych	4
Przewody	HDMI, Zasilanie, USB
Zestaw do montażu	✔
Moduł Wi-Fi w zestawie	✔

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Certyfikaty	
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date