# iiyama G-MASTER Zyskaj przewagę z monitorem GB2441HSU Black Hawk z technologią panelu IPS i czasem reakcji 1 ms MPRT







**Marka :** iiyama **Rodzina produktu:** G-MASTER **Kod produktu:** GB2441HSU-B1

**Nazwa produktu :** Zyskaj przewagę z monitorem GB2441HSU Black Hawk z technologią panelu IPS i czasem reakcji 1 ms MPRT

Zyskaj przewagę z monitorem GB2441HSU Black Hawk z technologią panelu IPS i czasem reakcji 1 ms MPRT

iiyama G-MASTER Zyskaj przewagę z monitorem GB2441HSU Black Hawk z technologią panelu IPS i czasem reakcji 1 ms MPRT:

Doświadcz doskonałości gamingowej z monitorem 24" GB2441HSU. Monitor jest wyposażony w najnowszą technologię panelu IPS – zapewnia odświeżanie na poziomie 144 Hz i niebywale szybki czas reakcji 1 ms MPRT. Przenieś swoje przygody gamingowe na wyższy poziom, korzystając z technologii FreeSync i funkcji Black Tuner, które zapewniają krystaliczną widoczność nawet w najciemniejszych scenach. Ponadto monitor jest wyposażony w podstawkę z regulacją wysokości (15 cm).

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość * | 1920 x 1080 px |
| Typ HD * | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu * | 16:9 |
| Typ ekranu * | IPS |
| Ekran dotykowy * | ✗ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu * | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 144 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 163 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | ✓ |

| Wydajność | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✓ |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync * | ✓ |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | ✓ |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wyjście na słuchawki * | ✓ |
| HDCP | ✓ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✓ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | ✓ |
| Kensington Lock * | ✓ |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości * | ✓ |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | ✓ |
| Obrotowe | ✓ |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | ✓ |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| OSD | ✓ |
| Języki menu ekranowego | Wielo |
| Liczba języków OSD | 11 |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | C |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 12 kWh |
| Pobór mocy * | 12 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |

Publication date: 28-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Wydajność | |
|---|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✔ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki * | ✔ |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✘ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Gaming |
| Kolor produktu * | Czarny |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✔ |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Liczba portów downstream | 2 |
| HDMI * | ✔ |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |

| Moc | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 390 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 501 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 351 mm |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Głębokość opakowania | 685 mm |
| Wysokość opakowania | 395 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,9 kg |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | ✔ |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |

4948570126323

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date