iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** G-MASTER **Kod produktu:** GB2471HS-B1

Nazwa produktu : GB2471HS-B1

Dołącz do ekipy profesjonalistów z modelem 24” G-Master Red Eagle, stworzonym z myślą o czystej prędkości – monitor zapewnia odświeżanie na poziomie 240 Hz

iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny:

Zabójczo szybki panel IPS z odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,3 ms MPRT gwarantuje ultrapłynną rozgrywkę, doskonałą wyrazistość i żywe kolory. Dzięki zastosowaniu funkcji Black Tuner można zapewnić idealną widoczność w ciemnych scenach, więc już nigdy nie przegapisz momentu o krytycznym znaczeniu. Podstawka z regulacją wysokości 150 mm umożliwia dostosowanie konfiguracji pod kątem maksymalnego komfortu i wydajności.
iiyama G-MASTER GB2471HS-B1. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Typ ekranu *	Fast IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	240 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 285 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✔
Głębia kolorów	8 bit

Ergonomia	
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Wielo
Liczba języków OSD	10

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	18 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	27 kWh
Pobór mocy *	18 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	1.5 A

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✘
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✔
HDCP	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔

Moc	
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	171 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	498,5 mm
Waga (z podstawą)	4,8 kg
Wysokość (bez podstawy)	378,5 mm
Waga (bez podstawy)	3,1 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	650 mm
Głębokość opakowania	650 mm
Wysokość opakowania	140 mm
Waga wraz z opakowaniem	7 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

4948570126392

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date