iiyama G-MASTER GB3261UHSCP-B1 monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** G-MASTER **Kod produktu:** GB3261UHSCP-B1

Nazwa produktu :
GB3261UHSCP-B1

Wejdź na wyższy poziom pracy i rozrywki z 32-calowym monitorem 4K Red Eagle GB3261UHSCP iiyama G-MASTER GB3261UHSCP-B1. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	80 cm (31.5")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	VA
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	0,6 ms
Czas reakcji (MPRT)	0,6 ms
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	3000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	144 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 340 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 145 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✓
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✓
Wskaźnik zamglenia	25%
Głębia kolorów	8 bit

Wydajność	
AMD FreeSync *	✓

Porty i interfejsy	
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wbudowany przełącznik KVM	✓
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
OSD	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	32 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	51 kWh
Pobór mocy *	48 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	32 W

Wydajność	
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowane głośniki *	✔

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B, USB Type-C
Ilość portów upstream	2
Liczba portów downstream	4
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	95 W
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✔

Moc	
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	2 A
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	290 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	603 mm
Waga (z podstawą)	8,6 kg
Wysokość (bez podstawy)	453 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	790 mm
Głębokość opakowania	790 mm
Wysokość opakowania	510 mm
Waga wraz z opakowaniem	12,1 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Długość kabla DisplayPort	1,85 m
Długość kabla HDMI	1,85 m
Długość kabla zasilającego	1,85 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

4948570126286

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date