iiyama ProLite X2797HSU-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** ProLite **Kod produktu:** X2797HSU-B1

Nazwa produktu : X2797HSU-B1

Przyjazny dla środowiska monitor IPS 27” idealny do nowoczesnych miejsc pracy
iiyama ProLite X2797HSU-B1. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	36,3 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
DDC/CI	✔
Standard gamy kolorów	sRGB, NTSC
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%

Porty i interfejsy	
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✘
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Włoski, Polski, Japońska, Rosyjski, Francuska
Liczba języków OSD	10

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	C
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	14 kWh
Pobór mocy *	14 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Konsument
Kolor produktu *	Czarny
Konstrukcja bezramkowa	✔

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	2
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1

Moc	
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	427,5 mm
Waga (z podstawą)	4 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	688 mm
Głębokość opakowania	688 mm
Wysokość opakowania	442 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,3 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI, USB
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,5 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO10, EPEAT, ErP

Pozostałe funkcje	
Okres gwarancji	5 lat(a)
Certyfikaty zgodności	EAC, TÜV mark, UKCA, PSE, VCCI, REACH, RoHS, CE

4948570125845

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date