PHILIPS

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny



Marka : Philips

Rodzina produktu: 3000 series

Kod produktu: 34B2U3600CH/00

Nazwa produktu :
34B2U3600CH/00

Curved Business monitor 34B2U3600CH Monitor WQHD ze złączem USB-C

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny:



Przełącznik Smart KVM idealnie nadaje się do przełączania między źródłami bez utraty jakości obrazu. Funkcje takie jak USB-C i wysuwana kamera internetowa z Windows Hello zapewniają wydajność i wygodę, których oczekujesz.
Philips 3000 series 34B2U3600CH/00. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	86,4 cm (34")
Rozdzielczość *	3440 x 1440 px
Typ HD *	Wide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	VA
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3440 x 1440
Współczynnik kontrastu (typowy) *	3500:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Gęstość pikseli	110 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm

Porty i interfejsy	
Wbudowany przełącznik KVM	✔
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4/2.2
Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✔
Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	18 cm
Obrotowe	✔
Obracany	-180 - 180°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Diody LED	✔

Wyświetlacz	
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 190 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,36 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	✔
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	10 bit
Pokrycie sRGB (typowe)	120%
Pokrycie NTSC (typowe)	104%
Ekran sRGB	✔

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	90 W
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście audio	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	20 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	45 kWh
Pobór mocy *	28,26 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	21,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	287 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	602 mm
Waga (z podstawą)	10,4 kg
Szerokość (bez podstawy)	807 mm
Głębokość (bez podstawy)	107 mm
Wysokość (bez podstawy)	369 mm
Waga (bez podstawy)	7,82 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	930 mm
Głębokość opakowania	188 mm
Wysokość opakowania	525 mm
Waga wraz z opakowaniem	15,3 kg

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✔
Przewody	DisplayPort, HDMI, Zasilanie, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C
Podręcznik użytkownika	✔

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Wsparcie HBR3	✔
Wbudowany wyłącznik	✔
Wersja USB Power Delivery	3.0
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	Separate Sync, Sync on Green
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
MultiView	2 x devices, PIP/PBP mode

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified Edge EAC EAC ROHS MEPS CEL CCC CECP UKCA EMF FCC ICES-003 eyesafe® CERTIFIED 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution
Funkcja SmartImage	✔
SoftBlue	✔
Tryb łatwego czytania	✔
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

8721038004441

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date