iiyama LH10551UWS-B1AG signage display Płaski panel Digital Signage 2,66 m (104.7") LED 500 cd/m² UltraWide 5K HD Czarny 24/7





Marka : iiyama

Kod produktu: LH10551UWS-B1AG

Nazwa produktu : LH10551UWS-B1AG

- 21:9 ekran Ultra-Wide
- 5K - 11 Mega Pixels
- Złącze USB-C

105" profesjonalny wyświetlacz 5KUW, przeznaczony do zaawansowanych, panoramicznych zastosowań komercyjnych 21:9

iiyama LH10551UWS-B1AG signage display Płaski panel Digital Signage 2,66 m (104.7") LED 500 cd/m² UltraWide 5K HD Czarny 24/7:

Doświadcz prawdziwej panoramy i ultra-szerokiego widoku 21:9 dla wszystkich swoich treściach dzięki imponującemu 105” wyświetlaczowi iiyama. Ten niezwykle elegancki monitor z cienką ramką prezentuje żywe obrazy oraz filmy, wykorzystując rozdzielczość 5KUW. Niezależnie od tego, czy jest instalowany w krytycznych pomieszczeniach kontrolnych, czy też służy jako dynamiczna cyfrowa tablica w luksusowych przestrzeniach handlowych, ten 105” monitor wielkoformatowy iiyama oferuje firmom łatwe i efektywne rozwiązanie, które przyciąga uwagę odbiorców. Zaprojektowany do pracy ciągłej przez całą dobę, LH10551UWS-B1AG może być instalowany i używany zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, tak aby stworzyć najbardziej ekscytujący obraz w każdej przestrzeni.

Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Długość przekątnej ekranu *	2,66 m (104.7")
Technologia wyświetlacza *	LED
Rozdzielczość *	5120 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	UltraWide 5K HD
Natywne proporcje obrazu	21:9
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,479 x 0,479 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	2450 x 1033,6 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	265,9 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Ilość DisplayPort *	1
Wyjście DisplayPort	1
Port USB *	✔
Ilość portów USB	4
Wersja USB	2.0
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wejscie Audio (L,P)	1
Wyjście audio (prawe/lewe)	1

Konstrukcja	
Ekran antyodblaskowy	✔

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	247 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	247 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	2487,4 mm
Głębokość wyświetlacza	99,1 mm
Wysokość wyświetlacza	1070,6 mm
Waga wyświetlacza	60,1 kg

Porty i interfejsy	
RS-232C	✔
Gniazdo modułu OPS	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	20 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu *	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	1500 x 600 mm
Kolor ramki	Black

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2683 mm
Głębokość opakowania	2683 mm
Wysokość opakowania	1407 mm
Waga wraz z opakowaniem	88,7 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Przewody	Prąd przemienny, HDMI

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Sieć	
Przewodowa sieć LAN *	✔

Szczegóły techniczne	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Certyfikaty zgodności	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Pozostałe funkcje	
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Obsługa funkcji Plug & Play	✔

4948570121977

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date