Viewsonic CDE5514-2C signage display Płaski panel Digital Signage 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 14 24/7





Marka : Viewsonic

Kod produktu: CDE5514-2C

Nazwa produktu : CDE5514-2C

Viewsonic CDE5514-2C. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 139,7 cm (55"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Jasność: 500 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Czas pracy (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Android 14. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Typ ekranu	TFT
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Długość przekątnej ekranu *	139,7 cm (55")
Technologia wyświetlacza *	LCD
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✘
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	2000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1209,6 x 680,4 mm
Żywotność panelu	50000 h
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	4
Wersja HDMI	2.1
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI *	✘
Wersja DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Ilość portów USB	3
Wersja USB	2.0
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C
Zasilanie USB	✔

Konstrukcja	
Ekran antyodblaskowy	✔

Wydajność	
Przeznaczenie *	Reklama w telewizji
Czas pracy (godziny / dni)	24/7

Moc	
Pobór mocy *	66,35 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	ARM
Architektura procesora	ARM Cortex-A73
Liczba rdzeni procesora	4
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android 14

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1233 mm
Głębokość wyświetlacza	62 mm
Wysokość wyświetlacza	703,5 mm
Waga wyświetlacza	12,9 kg
Waga produktu	12,9 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1332 mm
Głębokość opakowania	156 mm
Wysokość opakowania	839 mm
Waga wraz z opakowaniem	18 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔

Porty i interfejsy	
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Złącze RS232	✔
Wejście cyfrowe audio	1
PC Audio out	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	20 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu *	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Szerokość ramki (dół)	9,9 mm
Szerokość ramki (bok)	9,9 mm
Szerokość ramki (góra)	9,9 mm

Zawartość opakowania	
Baterie w zestawie	✔
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, RS-232
Zestaw do montażu	✔

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Dane logistyczne	
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	1 szt.
Długość brutto palety	114 cm
Szerokość brutto palety	145 cm
Wysokość brutto palety	96,9 cm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8528521000

Sieć	
Przewodowa sieć LAN *	✔
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi *	✔

Szczegóły techniczne	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Certyfikaty zgodności	CB, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Pozostałe funkcje	
Dołączone oprogramowanie	AirSync, Manager

0766907036329

766907036329

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date