iiyama ProLite XB2791HS-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** ProLite **Kod produktu:** XB2791HS-B1

Nazwa produktu : XB2791HS-B1

27-calowy monitor Full HD IPS z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ergonomiczną podstawą i wąską ramką z czterech stron
iiyama ProLite XB2791HS-B1. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Standard gamy kolorów	NTSC, sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	99,7%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✓
Obrotowe	✓
Obracany	-60 - 60°
Regulacja pochylenia	✓
Języki menu ekranowego	Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Rosyjski, Ukraińska

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	C
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	14 kWh
Pobór mocy *	14 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary

Wydajność	
AMD FreeSync *	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✘
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✔
HDCP	✔

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	224,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547,5 mm
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Wysokość (bez podstawy)	404 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	691 mm
Głębokość opakowania	142 mm
Wysokość opakowania	442 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,5 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Długość kabla HDMI	1,5 m
Długość kabla zasilającego	1,5 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP, TCO

Pozostałe funkcje	
Elementy sterujące monitora	colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Waga produktu	5,4 kg
Szerokość produktu	611,5 mm
Głębokość produktu	224,5 mm
Panel sterowania	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

4948570127429

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date