AOC G4 Q27G4ZDR monitor komputerowy 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 px Quad HD QD-OLED Czarny, Czerwony



Marka : AOC **Rodzina produktu:** G4 **Kod produktu:** Q27G4ZDR

Nazwa produktu : Q27G4ZDR

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4ZDR monitor komputerowy 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 px Quad HD QD-OLED Czarny, Czerwony:



Zanurz się w oszałamiających kolorach i płynnych ruchach dzięki Q27G4ZDR QD-OLED, oferującemu wydajność QHD 240Hz i HDR10
Monitor Q27G4ZDR QD-OLED łączy najnowocześniejszą technologię wyświetlania z wydajnością na poziomie rywalizacji. Dzięki rozdzielczości QHD przy 240 Hz każdy detal jest ostry i płynny, a HDR10 poprawia kontrast i kolory, zapewniając realistyczne obrazy. AdaptiveSync z kompatybilnością G-Sync gwarantuje płynną rozgrywkę bez rozrywania, wspieraną przez HDMI 2.1 i ultraniski input lag. Ergonomiczna podstawa, hub USB, personalizacja G-Menu i 3-letnia gwarancja sprawiają, że Q27G4ZDR to wybór premium dla graczy poszukujących immersji i niezawodności.

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	67,3 cm (26.5")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	QD-OLED
Typ ekranu *	OLED
Ekran dotykowy *	✗
Czas odpowiedzi (typowy) *	0,03 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	240 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,2292 x 0,2292 mm
Gęstość pikseli	110,84 ppi
Długość przekątnej ekranu (cm)	67,3 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Twardość powierzchni	2H
Standard gamy kolorów	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	147,6%
Pokrycie Adobe RGB	98%
Gama kolorów DCI-P3	99,1%

Ergonomia	
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21,5°
Funkcja Picture-in-Picture	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	E
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	21 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	21 kWh
Pobór mocy *	63 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	609,3 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm

Wydajność	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny, Czerwony
Konstrukcja bezramkowa	✔
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✔

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Waga i rozmiary	
Wysokość urządzenia (z podstawą)	537,4 mm
Waga (z podstawą)	6,87 kg
Szerokość (bez podstawy)	609,3 mm
Głębokość (bez podstawy)	57 mm
Wysokość (bez podstawy)	355,3 mm
Waga (bez podstawy)	4,09 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	780 mm
Głębokość opakowania	139 mm
Wysokość opakowania	455 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,78 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	HDMI, DisplayPort, USB
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m

Pozostałe funkcje	
Specyficzne technologie	Crosshair
Niski input lag	✔
Licznik FPS	✔
Pokrętło	✔
Kontrola cieni	✔
Miejscowe przyciemnianie	✔
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Okres gwarancji	3 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CE
Certyfikaty	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

4038986183130

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date