iiyama ProLite XB2495WSU-B1 monitor komputerowy 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 px Full HD LCD Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** ProLite **Kod produktu:** XB2495WSU-B1

Nazwa produktu :
XB2495WSU-B1

24-calowy monitor IPS z cienką ramką z czterech stron, rozdzielczością 16:10 WUXGA i podstawką z regulacją wysokości 15 cm
iiyama ProLite XB2495WSU-B1. Długość przekątnej ekranu: 61,2 cm (24.1"), Rozdzielczość: 1920 x 1200 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:10, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	61,2 cm (24.1")
Rozdzielczość *	1920 x 1200 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:10
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	100 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	61,1 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%

Wydajność	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓

Ergonomia	
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✓
Obrotowe	✓
Obracany	-60 - 60°
Regulacja pochylenia	✓
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Rosyjski, Ukraińska, Turecka

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	C
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	12 kWh
Pobór mocy *	12 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533,5 mm

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów downstream	4
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki *	✔
HDCP	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔

Waga i rozmiary	
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	521 mm
Waga (z podstawą)	4,9 kg
Wysokość (bez podstawy)	373,5 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	613 mm
Głębokość opakowania	437 mm
Wysokość opakowania	130 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,9 kg
Długość kabla USB	1,8 m

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, USB, HDMI
Długość kabla HDMI	1,8 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP, TCO

Pozostałe funkcje	
Elementy sterujące monitora	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Waga produktu	4,9 kg
Szerokość produktu	533,5 mm
Głębokość produktu	209,5 mm
Panel sterowania	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

4948570127641

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date