iiyama TE6513A-B2AG signage display Interaktywny płaski panel 163,8 cm (64.5") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Android 24/7



Marka : iiyama

Kod produktu: TE6513A-B2AG

Nazwa produktu : TE6513A-B2AG



65" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

iiyama TE6513A-B2AG signage display Interaktywny płaski panel 163,8 cm (64.5") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Android 24/7:

TE6513A-B2AG to zaawansowany interaktywny monitor 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który podnosi standardy precyzji i wydajności. Dzięki ekranowi LCD Zero-Gap Air Bonding eliminującemu efekt paralaksy oraz technologii PureTouch-IR z funkcją Palm Rejection zapewnia wyjątkową płynność i dokładność interakcji. Napędzany systemem iiWare 21E z Androidem 14-EDLA, obsługuje WiFi-6E, Bluetooth 5.0 oraz iiControl DMS, gwarantując bezproblemową integrację z Twoim środowiskiem pracy. Intuicyjna aplikacja iiShare umożliwia zaawansowane, bezprzewodowe udostępnianie treści, a czujnik ruchu PIR wspomaga oszczędność energii. Idealny do biur i przestrzeni edukacyjnych, TE6513A-B1AG wspiera współpracę, komunikację i innowacyjne podejście do nauki i pracy.

Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Długość przekątnej ekranu *	163,8 cm (64.5")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	PureTouch-IR
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,372 x 0,372 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1428,5 x 803,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	163,9 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Twardość powierzchni	7H
Grubość szkła	3,2 mm

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Ilość DisplayPort *	1
Wersja DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Ilość portów USB	6
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Wydajność	
Wersja HDCP	2.2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	182 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,4 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	144 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✔
Procesor wbudowany *	✔
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G52
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	14

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	1489 mm
Głębokość wyświetlacza	87 mm
Wysokość wyświetlacza	891,5 mm
Waga wyświetlacza	39,4 kg
Szerokość produktu	1489 mm
Głębokość produktu	87 mm
Wysokość produktu	891,5 mm
Waga produktu	39,4 kg

Porty i interfejsy	
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C, USB Typu B
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
RS-232C	✔
Zintegrowany czytnik kart	✔
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Gniazdo modułu OPS	✔
Audio Return Channel (ARC)	✔

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	60 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Interaktywny płaski panel
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Pozioma
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
Szerokość ramki (dół)	4,1 cm
Szerokość ramki (bok)	1,65 cm
Szerokość ramki (góra)	1,65 cm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔
Dokładność pozycjonowania	1 mm

Wydajność	
Przeznaczenie *	Edukacja
OSD	✔
Liczba języków OSD	13
Języki menu ekranowego	Czeska, Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuska, Węgierska, Włoski, LAT, Norweski, Holenderski, Polski, Rosyjski, Szwedzki, Ukraińska, CAT, Litewski
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	✔

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1640 mm
Głębokość opakowania	185 mm
Wysokość opakowania	1010 mm
Waga wraz z opakowaniem	48,5 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Rysik	✔
Liczba piórek dotykowych	4
Przewody	Prąd przemienny, USB, HDMI

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Dane logistyczne	
Produktów na palecie	4 szt.

Sieć	
Przewodowa sieć LAN *	✔
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)

Szczegóły techniczne	
Wejście audio (mini jack)	✔
Gniazdo OPS	1
Odtwarzanie multimediów	✔
Elementy sterujące monitora	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Okres gwarancji	5 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

Pozostałe funkcje	
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Bluetooth	✔
Wersja Bluetooth	5.0
Jasność	500 cd/m²
System operacyjny	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Typ zasilacza	Wewnętrzny

4948570125739

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date