# MSI MAG 342CQRF E20 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Czarny




**Marka :** MSI

**Kod produktu:** MAG 342CQRF E20

**Nazwa produktu :** MAG 342CQRF E20

MSI MAG 342CQRF E20. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 0,5 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny



| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość * | 3440 x 1440 px |
| Typ HD * | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu * | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza * | LCD |
| Typ ekranu * | VA |
| Ekran dotykowy * | ✕ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) * | 0,5 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu * | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 3500:1 |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 200 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 71,81 - 285,31 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 200 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,36 cm |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Wejście audio | ✕ |
| Wyjście na słuchawki * | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✔ |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Kensington Lock * | ✔ |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości * | ✔ |
| Regulowana wysokość (max) | 9 cm |
| Oś obrotu | ✔ |
| Kąt obrotu wokół osi | -5 - 5° |
| Obrotowe | ✔ |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja pochylenia | ✔ |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 31 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin * | 55 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |

Publication date: 14-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Paleta barw | 90% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 119% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |

| Wydajność | |
|---|---|
| Obsługa VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✔ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki * | ✘ |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✘ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Gaming |
| Kolor produktu * | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | ✔ |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✘ |
| Port DVI | ✘ |
| HDMI * | ✔ |
| Ilość portów HDMI | 2 |

| Moc | |
|---|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 270 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 424 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,95 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 119,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 929 mm |
| Głębokość opakowania | 223 mm |
| Wysokość opakowania | 503 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |

4711377392426

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date