Lenovo ThinkVision P40WD-40 monitor komputerowy 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px LCD Czarny





Marka : Lenovo

Rodzina produktu: ThinkVision

Kod produktu: 64B4YAT1EU

Nazwa produktu : ThinkVision P40WD-40

Lenovo ThinkVision P40WD-40. Długość przekątnej ekranu: 100,8 cm (39.7"), Rozdzielczość: 5120 x 2160 px, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	100,8 cm (39.7")
Rozdzielczość *	5120 x 2160 px
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	6 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	2500R
Współczynnik kontrastu (typowy) *	2000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Rozmiar plamki	0,1815 x 0,1815 mm
Gęstość pikseli	140 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	92,9 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Głębia kolorów	10 bit
Paleta barw	99%
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Gama kolorów DCI-P3	98%

Porty i interfejsy	
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wyjście na słuchawki *	✘

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Funkcja Picture-in-Picture	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	39 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	66 kWh
Pobór mocy *	41 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	300 W
Tryb wyłączenia	0,3 W

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	✓

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowany mikrofon	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny
Nazwa koloru	Eclipse black
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Ilość portów USB typu C downstream	2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✗
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	140 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	2

Moc	
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	947,6 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,1 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	608,5 mm
Waga (z podstawą)	13,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	947,6 mm
Głębokość (bez podstawy)	105,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	419,5 mm
Waga (bez podstawy)	9,7 kg
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Szerokość ramki (góra)	2 mm
Szerokość ramki (dół)	1,41 cm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1071 mm
Głębokość opakowania	227 mm
Wysokość opakowania	525 mm
Waga wraz z opakowaniem	20,5 kg

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	DisplayPort, Thunderbolt

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Pozostałe funkcje	
Obraz po obrazie (PbP)	✓
Tryby kolorów wideo	BT.709
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0199274964993



199274964993

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date