iiyama

iiyama ProLite T1531SR-B2S monitor komputerowy 38,1 cm (15") 1024 x 768 px XGA Ekran dotykowy Blad Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** ProLite **Kod produktu:** T1531SR-B2S

Nazwa produktu : T1531SR-B2S

Praktyczny i ekonomiczny 15-calowy monitor dotykowy do środowisk komercyjnych i przemysłowych iiyama ProLite T1531SR-B2S. Długość przekątnej ekranu: 38,1 cm (15"), Rozdzielczość: 1024 x 768 px, Typ HD: XGA, Czas odpowiedzi (typowy): 18 ms, Natywne proporcje obrazu: 4:3, Kąt widzenia (poziomy): 176°, Kąt widzenia (pionowy): 176°. Wbudowane głośniki. Standard VESA. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	38,1 cm (15")
Rozdzielczość *	1024 x 768 px
Typ HD *	XGA
Natywne proporcje obrazu *	4:3
Typ ekranu *	VA
Ekran dotykowy *	✔
Typ ekranu dotykowego	Blad
Technologia touchscreen	Rezystancyjny
Ilość symultanicznych punktów dotyku	1
Jasność	270 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	18 ms
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	2500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	176°
Kąt widzenia (pionowy)	176°
Kolory wyświetlacza *	16.2 millionów kolorów
Rozmiar plamki	0,297 x 0,297 mm
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 60 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	30,4 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	22,8 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	38 cm

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Przemysłowy
Kolor produktu *	Czarny
Przednia osłona	Czarny

Porty i interfejsy	
Port USB Touch	✔
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Wejście audio	✔
HDCP	✔

Moc	
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	11 kWh
Pobór mocy *	16 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	1,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	351 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	306,5 mm
Waga (z podstawą)	4,1 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	425 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	410 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,9 kg
Długość kabla USB	1,8 m

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Długość kabla audio	1,8 m
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP

Pozostałe funkcje	
Stopień ochrony IP	IP54
System operacyjny	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✔
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja pochylenia	✔
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny

Pozostałe funkcje	
Elementy sterujące monitora	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Jasność	270 cd/m²
Zawartość opakowania	Screwdriver
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	304 x 228 mm
Metoda dotykowa	stylus, finger, glove, glove (latex)
Waga produktu	4,1 kg
Wysokość produktu	306,5 mm
Szerokość produktu	351 mm
Głębokość produktu	200 mm
Panel sterowania	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Certyfikaty zgodności	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Certyfikaty	CE, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Szczegóły techniczne	
Natywna częstotliwość odświeżania	75 Hz

4948570127665

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date